


# DICHTUNG + PRESSLEISTE

VORMONTIERT | PASSGENAU | EFFIZIENT



## VARIANTEN

- Mit 5 mm Außendichtung
- Erhältliche Systembreiten: 50 mm, 56 mm und 76 mm
- Standard Pressleiste oder verstärkte Pressleiste

## VORTEILE im Blick voreingezogene Pressleistendichtung

**Effizientere Verarbeitung:** Deutlich reduzierte Bearbeitungszeiten beim Kunden durch geringeren Personalaufwand und niedrigere Produktionskosten.

**Einfache Bearbeitung:** Die 5er-Außendichtung ermöglicht eine unkomplizierte Entwässerungs- und Belüftungsbearbeitung.

**Sichere Montage:** Dichtung mit Faden verhindert ein Zurückziehen bis zum Einbau der Pressleiste.

**Optimiertes Materialhandling:** Keine separate Lagerung oder Handhabung von Dichtung und Pressleiste erforderlich.



**Konstante Qualität:** Maschinelles Einziehen der Dichtung gewährleistet höhere Präzision und gleichbleibende Qualität im Vergleich zur manuellen Verarbeitung.

**Zeitsparender Zuschnitt:** Die Pressleiste kann direkt mit Dichtung zugeschnitten werden.

## LIEFERUNG Möglichkeiten im Überblick

Das Lieferprogramm bietet eine übersichtliche Darstellung der verfügbaren Varianten und Ausführungen. In den folgenden Tabellen finden Sie alle relevanten technischen Details und Auswahlmöglichkeiten.


### Lieferprogramm



#### Technische Information:

- Vorgelocht mit Ø 6,5 mm im Abstand von 250 mm
- Mit voreingezogener Pressleistendichtung 5 mm


Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
118050	Pressleiste 47 gelocht D	6 m
118054	Pressleiste 53 gelocht D	6 m
118058	Pressleiste 73 gelocht D	6 m



#### Technische Information:

- Vorgelocht mit Ø 6,5 mm im Abstand von 125 mm
- Mit voreingezogener Pressleistendichtung 5 mm

Art.-Nr.	Bezeichnung	VE
118052*	Pressleiste 47 verstärkt gelocht D	6 m
118056*	Pressleiste 53 verstärkt gelocht D	6 m
118060*	Pressleiste 73 verstärkt gelocht D	6 m



\*Lieferzeit auf Anfrage